

2.1

Diverse keuzes te maken

Keralit gevelpanelen zijn er in drie modellen:

1. Sponningdeel 143 mm
De smalste panelen in het assortiment, met een brede sponning.
2. Sponningdeel 190 mm
De breedste panelen in het assortiment, met een smalle sponning.
3. Potdeksel 177 mm
Overlappende panelen

2.2


Kleur en structuur

Met 37 kleuren is er altijd een passende kleur voor elke woning. Er is keuze uit een drietal afwerkingen, namelijk die van de classic colors, de pure colors en modern eiken. De classic colors hebben een licht glanzend oppervlak met subtiele houtnerf en zien eruit als geschilderd hout. De pure colors zijn mat en effen van kleur, hebben een licht voelbare structuur en geven een krachtige uitstraling. De modern eiken kleuren hebben een duidelijk herkenbare houtstructuur met grovere nerven.

CLASSIC (MET HOUTNERF)



WIT
915205 | RAL 9016



CRÈME
137905 | RAL 9001



LICHT IVOOR
101505 | RAL 1015



MOSGROEN
600505 | RAL 6005



DONKERGROEN
612505 | RAL 6009



**MONUMENTEN-
GROEN** | 992505



STEENROOD
800405 | RAL 8004



ROOD
308105 | RAL 3011



WIJNROOD
300505 | RAL 3005



STAALBLAUW
515005 | RAL 5011



**MONUMENTEN-
BLAUW**
150037 | RAL 5004




DONKERBRUIN
887505



BRUINGRIJS
211810



GRIJS
715505 | RAL 7001



KWARTSGRIJS
703905 | RAL 7039



BASALTGRIJS
701205 | RAL 7012



ANTRACIET
701605 | RAL 7016



ZWARTGRIJS
702105 | RAL 7021



ZWART
154417 | RAL 9005



GRAFIETZWART
4365064



VERGRIJSD CEDER
3099001



**BRUIN
REDCEDER**
3069037



GOLDEN OAK
2178001



**CALIFORNIAN
REDWOOD**
3152009



MAHONIE
2097013



LICHT EIKEN
3118076



DONKER EIKEN
2052089

MODERN EIKEN (MET HOUTSTRUCTUUR)



WIT EIKEN
4703002



TAUPE EIKEN
4363086



NATUUR EIKEN
4703001



BRUIN EIKEN
078008




ZWART EIKEN
078009

PURE (MAT/EFFEN)



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016



SANDCREAM
1379048 | RAL 9001



TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009



SKYBLUE
5150048 | RAL 5011



DUSTGREY
7016048 | RAL 7016



NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

2.3

Hoeksystemen

Keralit kent twee soorten hoeksystemen voor het afwerken van een gevel.

1. **Hoeksysteem met overlappende hoekprofielen.**

Het overlappende hoekprofiel is de meest gebruikte en ook de voordeligste hoekoplossing.

2. **Hoeksysteem met niet-overlappende hoekprofielen.**

Dit hoeksysteem geeft een gevel dezelfde uiterlijke afwerking als bij een houten gevelbetimmering. Door gebruik te maken van de in- en uitwendige hoekprofielen worden de uiteinden van de panelen volledig zichtbaar, zoals bij een houten gevelbetimmering. Door het Keralit paneel te voorzien van de meegekleurde eindkap, ontstaat er een gesloten paneel. De eindkappen worden geklemd met behulp van een connector en passen exact en naadloos op de panelen.

2.4

Keralit dakranden

Ook de Keralit dakrand is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl® en voorzien van een UV-bestendige toplaag. De Keralit dakrand is eenvoudig te monteren met één enkel montageprofiel. De Keralit dakrand is verkrijgbaar in 4 breedte maten (200, 250, 300 en 350 mm) en in 15 classic colours.

- Fiberyl®
- 15 classic colours
- 4 breedte maten
- Onderhoudsarm
- één montageprofiel

